

Funkce řady GB 060:

- Automatickou aktivací některého vstupu, nebo překročením nastavené meze libovolné vstupní veličiny, dojde k vyvolání příslušné zadané akce:
 - odeslání SMS s nastaveným textem nebo zadanými hodnotami naměřených veličin
 - automatické poplašné telefonní volání s možností odposlechu prostoru
 - sepnutí zadaného výstupu a aktivace nebo deaktivace skupiny vstupů
 - zapsání naměřené hodnoty do paměti reportu
- Stejně tak lze výše popsané akce vyvolat na základě záznamů v plánu akcí. Akce lze plánovat jako násobek času, například každých 10 minut, každý třetí den, každý druhý týden atd.
- Vyžádat si naměřené hodnoty vstupů je možné SMS zprávami, nebo z PC datovým spojením pomocí modemu. Datovým spojením si rovněž můžete vyžádat přečtení záznamu všech dosud naměřených hodnot (reportu).
- Dálkové ovládání
SMS zprávami, nebo datovým spojením lze ovládat výstupní signály a řídit tak na dálku různé spotřebiče. Například vytápění, zabezpečovací zařízení atd.
- Pouhým prozvoněním ze zadaných čísel sepnete výstup a nazpět obdržíte opět pouhým prozvoněním potvrzení o sepnutí výstupu. Následným druhým prozvoněním můžete výstup rozepnout opět s možností potvrzení prozvonění, ale např. jiné délky – je to velmi zajímavý a praktický prostředek pro naprosto **bezplatné a spolehlivé spínání spotřebičů** na dálku mobilním telefonem.
- K výrobku lze připojit reproduktor a externí mikrofon pro odposlech, ten lze aktivovat i SMS zprávou. Stiskem jediného tlačítka vytočí GB 060 přednastavené telefonní číslo a umožní hlasovou komunikaci.
- GB 060 lze nakonfigurovat z PC po sériové lince RS 232. Konfiguraci lze též provést na dálku datovým přenosem přes GSM. Vybrané funkce lze konfigurovat i SMS zprávami.
- Další komunikační funkce
GB 060 může sloužit na centrálním pracovišti jako modem u PC pro komunikaci, konfiguraci a sběr dat z dalších GB 060 na vzdálených pracovištích přes GSM. GB 060 umožňuje komfortní odesílání a příjem SMS zpráv z PC a to i všem počítačům zapojeným v síti s tímto PC.
- Programové vybavení: Součástí dodávky je program Control panel, který umožňuje konfiguraci, zjišťování naměřených veličin, ovládání výstupů a čtení historie naměřených hodnot a to i ze vzdálených stanic datovým spojením.

Technické parametry:

- pro síť – 900/1800 MHz,
- GSM rozhraní – modul Siemens TC35,
- Napájení 12 V DC
- Příkon provoz/dobíjení <20/500 mA
- Záloha napájení min. 24 hodin
- Rozměry 144 × 44 × 88 mm